







60



















60

Familie
Horn

20*C+M+B+25





CONSAR 19-W-001956/013/3431/136421





VIESMANN Vitola-u

Endres

HANSA



VIESSMANN Vitola-uniferral

Endres
Technische Abteilung für die
Produktion und Montage von
Kesselanlagen

HANSA

HoriCal

VIESSMANN**Vitola-uniferral**

Öl/Gas-Heizkessel nach DIN 4702
Chaudière fioul/gaz
Oil/gas boiler

Herstell-Daten
N° de fabrication
Serial number
Typ/Type

7515021406997103
VNE 18 **94**

Bauartkennzeichen

06-226-559

Leistung bei Öl und Gas
Puissance pour fioul/gaz
Output for oil/gas

18 kW

Kesselwasserinhalt
Capacité eau de chauffage
Boiler water capacity

70 l

Zul. Betriebsüberdruck Heizkessel
Pression de service max. chaudière
Max. working pressure boiler

3 bar

Zul. Vorlauftemperatur
Température de départ max.
Max. flow temperature

110°C

Nennspannung, Stromart
Tension nominale, type de courant
Nominal voltage, type of current

AC230V -

Nennfrequenz
Fréquence nominale
Rated frequency

50 Hz

Nennaufnahme
Puissance nominale absorbée
Rated power input
Prüfzeichen

max. 1000 W



1) Gasbetrieb 100°C

Viessmann Werke GmbH & Co
D-35107 Allendorf

5240 880

**ENE**

Informationen zum Heizungsetikett u
Energiesparen bei Heizung und
Gebäuden finden Sie unter:

www.bmwi.de/heizungsetikett
Telefon: 030 34409 399



Etikettennummer: 1A5.064.250.6W

2016

gemäß § 16 Absatz 1 und § 17 Absatz