

DIES IST NUR EIN ERFASSUNGSPROTOKOLL, KEIN ANGEBOT ODER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG !

Herr
Heinz-Josef Föcking
Markomannenstr. 17
90461 Nürnberg
DEUTSCHLAND

Erfassungsprotokoll Nr.: 406700048
Kommission: Föcking, Ang.406750168

Datum: 18.10.2025 Seite: 1
Erfasser: Herr Peter Becker
Tel.: +49 (911) 25348428
Kundennummer: 406700073
Tel: 015222002680

eMail: focking31@gmx.net
Ihr Kundenbetreuer:
Herr
Peter
Becker
Tel.: +49 (911) 25348428

Kopftext Angebot / Auftragsbestätigung:
Sehr geehrter Herr Föcking,

wir bedanken uns für Ihren Auftrag und bestätigen Ihnen unsere Leistungen wie folgt:

PaXpremium - Holzfenster als Isolierglasfenster IV 68

- ® nach innen öffnend
- ® 3-fach schichtverleimt, dadurch gute Stabilität und Standfestigkeit
- ® kammergetrocknet auf ca. 12-15% Holzfeuchte
- ® durchgehende Decklage
- ® mit Schlitzzapfen Eckverbindung
- ® Markenisolierglas, $U_g = 1.1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ mit warmer Kante
- ® verbesserte Profilgeometrie für erhöhten Einbruchschutz
- ® attraktivere Optik durch betonte Schrägen und Rundungen
- ® absolut neuartige, vorgesetzte Alu-Regenschutzschiene für bessere Wärmedämmung
- ® hervorragende Dichtheit durch zwei umlaufende Dichtungsebenen (auch im Stulpbereich)
- ® Alu-Flügelabdeckprofil
- ® farblich angepasste Versiegelung
- ® deutscher Markenbeschlag, silberfarbig
- ® 4-fach Farbbeschichtung

Alle Holzteile werden vor der Verleimung flutimprägniert und nach der Verleimung tauchgrundiert. Die Oberfläche wird in 2 Spritzgängen endbehandelt (Trockenschichtstärke mind. 100 µm). Die Auswahl der Lasur oder der deckenden Oberfläche erfolgt mit Hilfe der PaX Farbkarten.

Abweichungen von diesen Angaben entnehmen Sie bitte der Positionsbeschreibung.


Grundausstattung für alle Elemente, Abweichungen sind in den Positionen mit >>> gekennzeichnet


Oberfläche: RAL 9001 Cremeweiß
Glas: SoSG Ug1.0 4b (Zero)/16/ 4 g=45% TI=71% 31 dBFloat 4
Profile: PaXpremium68, Rahmen Premium68 138 mm, Flügel Premium68 78 mm, Kämpfer Premium68 90 mm, Stulp Premium68 50 mm
Ausführung: Beschlag mit Pilzkopfbolzen
Zubehör: Farbe/Material: Dicht.frb.: schwarz, KlebeSP-aussen: , KlebeSP-innen RAL 9001 Cremeweiß
Zubehör: Holzart: Eukalyptus
Zubehör: Farbe Versiegelung: Transparent trübe
Zubehör: Farbe Glasleisten: RAL 9001 Cremeweiß
Zubehör: Farbe aufgeklebte-Sprossen: aussen +innen: RAL 9001 Cremeweiß
Zubehör: Ausstattung: DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: ohne Rahmen-Entwässerung, mit zus.Dichtung, PS: pms80/78, mit Flügelabdeckprofil, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, mit Regenschiene, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz,



Zubehör: Fräsung Rahmen links, rechts, oben: Koppelnuten
Zubehör: BA-Fräsung: nur aussen, FräsHöheAus: 20mm

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
1	Essen	1	PSK 2-tlg. >>> Pfosten Premium68 105 mm links: Rahmen Premium68 138 mm/oben: Rahmen Premium68 103 mm/rechts: Rahmen Premium68 138 mm/unten: Rahmen Premium68 80 mm/Feld 1 unten: Flügel Premium68 103 mm Blendrahmen links 138 mm, oben 103 mm, rechts 138 mm, unten 80 mm, Pfosten1 105 mm Außenmaß: B: 1950 x H: 2300 mm Teilung Achsmaß Feld 1: Parallel-Schiebe-Kipp-links Flügel links 78 mm, oben 78 mm, rechts 78 mm, unten 103 mm Sprosse 26 mm, beids. geklebt, m. Abstandsh. 24mm, Breite: 26 mm Aufpreis Holzart1 Sprosse waagerecht Griff PSK, DIN links, Natursilber, Griffsitz: 1074 mm ab UK FlgFalz Aufbauprofil Premium68 Lage: unten Aufbauprofil Premium68 Lage: unten Feld 2: Festverglasung Sprosse 26 mm, beids. geklebt, m. Abstandsh. 24mm, Breite: 26 mm Aufpreis Holzart1 Sprosse waagerecht Aufbauprofil Premium68 Lage: unten Aufbauprofil Premium68 Lage: unten Aufbauprofil Premium68 Lage: unten Aufbauprofil Premium68 Lage: unten Rahmen Premium68 80 mm Rahmen Premium68 103 mm Rahmen Premium68 138 mm Rahmen Premium68 138 mm Farbe PSK/PSS-Schiene: Natursilber Hinweistext PSK / PSS : Achtung! Laufschiene ist bauseits druckfest zu unterfüttern! Außenfensterbank Aluminium Längs: 1950 mm, Frb: Silber eloxiert, eloxal, Ausladung.: 150 mm, Links: 90° Schnitt, Rechts: 90° Schnitt Alu-Bordprofil als Putzabschluß als Paar, Farbe: Silber eloxiert, Ausladung.: 150 mm Aufpreis zusätzliche Dichtung in Regenschiene, HOLZ - HOLZ/ALU Fensterbank- /Schwellenanschluß CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C2/B3, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.5 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp=npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: npd, Stoßfestigkeit: 200, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: Durchgang Feld 1: 784.50mm breit, 2117mm hoch

Innenansicht



Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
2	OG links	1	Fenster 3-tlg., 2 unten, 1 oben mit Stulp >>> oben: Rahmen Premium68 103 mm/unten: Rahmen Premium68 80 mm/Feld 1 rechts: Flügel Premium68 78 mm/Feld 1 unten: Flügel Premium68 78 mm/Feld 2 unten: Flügel Premium68 78 mm Blendrahmen links 138 mm, oben 103 mm, rechts 138 mm, unten 80 mm, Kämpfer 1 90 mm Außenmaß: B: 1300 x H: 1390 mm Teilung waager. Achsmaß; Teilung senkr. Achsmaß 400:990 mm Feld 1: Dreh-Links 2.öffnend Flügel links 78 mm, oben 78 mm, rechts 78 mm, unten 78 mm Schlagleisten Konfiguration zu Feld Nr. 1, Material: Eukalyptus - Schlagleiste außen: PSL00 in RAL9001 Feld 2: Dreh-Kipp-Rechts Flügel links 78 mm, oben 78 mm, rechts 78 mm, unten 78 mm Griff mit Druckknopf, Stahlfarben (F9), Griffsitz: 413 mm ab UK FlgFalz Feld 3: Festverglasung Sprosse 32mm, beids. geklebt, m. Abstandsh. 30mm, Breite: 32 mm Aufpreis Holzart2 Sprossen senkrecht Rahmen Premium68 80 mm Rahmen Premium68 103 mm Rahmen Premium68 138 mm Verbreiterung 80, inkl. 1x Kopplungsfedersatz im Zuschnitt (lose), Lage: Unten, Mat: Eukalyptus, Br: 80mm, Stärke: 68mm, Lä.: 1300mm, Frb.: RAL 9001 Cremeweiß, Kont.Links.: -, Kont.Rechts.: -, Fräsung unten: nur aussen, FräsHöAus: 20mm, FräsTiefeInn: 16mm Rollladenprofil-Zubehör Holz, Rollladenset für bauseitigen Rollokasten 25 mm und Zubehör Adapterleiste ZP2230, 22 x 30 mm, im Zuschnitt (lose), Br: 22.0mm, Höhe: 30.0mm, Lä: 1470mm, Lage: rechts, Abschr: 0, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, Holzart: Eukalyptus Adapterleiste ZP2230, 22 x 30 mm, im Zuschnitt (lose), Br: 22.0mm, Höhe: 30.0mm, Lä: 1470mm, Lage: links, Abschr: 0, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, Holzart: Eukalyptus Deckleiste ZP1230s, 30 x 12 mm, einseitig schräg, im Zuschnitt (lose), Mont.seite: innen, Br: 30.0mm, Höhe: 12.0mm, Lä: 1520mm, Lage: links, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, Holzart: Eukalyptus Deckleiste ZP1230s, 30 x 12 mm, einseitig schräg, im Zuschnitt (lose), Mont.seite: innen, Br: 30.0mm, Höhe: 12.0mm, Lä: 1520mm, Lage: rechts, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, Holzart: Eukalyptus Deckleiste ZP1230s, 30 x 12 mm, einseitig schräg, im Zuschnitt (lose), Mont.seite: innen, Br: 30.0mm, Höhe: 12.0mm, Lä: 1350mm, Lage: oben, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, Holzart: Eukalyptus Außenfensterbank Aluminium Lä.: 1300 mm, Frb: Silber eloxiert, eloxal, Ausladung.: 150 mm, Links: 90° Schnitt, Rechts: 90° Schnitt Alu-Bordprofil als Putzabschluß als Paar, Farbe: Silber eloxiert, Ausladung.: 150 mm Aufpreis zusätzliche Dichtung in Regenschiene, HOLZ - HOLZ/ALU Fensterbank- /Schwellenanschluß CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C2/B3, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 4A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.4 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 34 dB (-5, -10), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: npd, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen:
			 Innenansicht
3	OG rechts	1	Fenster 3-tlg., 2 unten, 1 oben mit Stulp >>> oben: Rahmen Premium68 103 mm/unten: Rahmen Premium68 80 mm/Feld 1 unten: Flügel Premium68 78 mm/Feld 2 links: Flügel Premium68 78 mm/Feld 2 unten: Flügel Premium68 78 mm Blendrahmen links 138 mm, oben 103 mm, rechts 138 mm, unten 80 mm, Kämpfer 1 90 mm Außenmaß: B: 1300 x H: 1390 mm Teilung waager. Achsmaß; Teilung senkr. Achsmaß 400:990 mm

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
			Feld 1: Dreh-Kipp-Links Flügel links 78 mm, oben 78 mm, rechts 78 mm, unten 78 mm Griff mit Druckknopf, Stahlfarben (F9), Griffsitz: 413 mm ab UK FlgFalz Feld 2: Dreh-Rechts 2.öffnend Flügel links 78 mm, oben 78 mm, rechts 78 mm, unten 78 mm Schlagleisten Konfiguration zu Feld Nr. 2, Material: Eukalyptus - Schlagleiste außen: PSL00 in RAL9001 Feld 3: Festverglasung Sprosse 32mm, beids. geklebt, m. Abstandsh. 30mm, Breite: 32 mm Aufpreis Holzart2 Sprossen senkrecht Rahmen Premium68 80 mm Rahmen Premium68 103 mm Rahmen Premium68 138 mm Verbreiterung 80, inkl. 1x Kopplungsfedersatz im Zuschnitt (lose), Lage: Unten, Mat: Eukalyptus, Br: 80mm, Stärke: 68mm, Lä.: 1300mm, Frb.: RAL 9001 Cremeweiß, Kont.Links.: -, Kont.Rechts.: -, Fräsung unten: nur aussen, FräsHöAus: 20mm, FräsTiefeInn: 16mm Rollladenprofil-Zubehör Holz, Rollladenset für bauseitigen Rollokasten 25 mm und Zubehör Adapterleiste ZP2230, 22 x 30 mm, im Zuschnitt (lose), Br: 22.0mm, Höhe: 30.0mm, Lä: 1470mm, Lage: rechts, Abschr: 0, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, Holzart: Eukalyptus Adapterleiste ZP2230, 22 x 30 mm, im Zuschnitt (lose), Br: 22.0mm, Höhe: 30.0mm, Lä: 1470mm, Lage: links, Abschr: 0, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, Holzart: Eukalyptus Deckleiste ZP1230s, 30 x 12 mm, einseitig schräg, im Zuschnitt (lose), Mont.seite: innen, Br: 30.0mm, Höhe: 12.0mm, Lä: 1520mm, Lage: links, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, Holzart: Eukalyptus Deckleiste ZP1230s, 30 x 12 mm, einseitig schräg, im Zuschnitt (lose), Mont.seite: innen, Br: 30.0mm, Höhe: 12.0mm, Lä: 1520mm, Lage: rechts, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, Holzart: Eukalyptus Deckleiste ZP1230s, 30 x 12 mm, einseitig schräg, im Zuschnitt (lose), Mont.seite: innen, Br: 30.0mm, Höhe: 12.0mm, Lä: 1350mm, Lage: oben, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, Holzart: Eukalyptus Außenfensterbank Aluminium Lä.: 1300 mm, Frb: Silber eloxiert, eloxal, Ausladung.: 150 mm, Links: 90° Schnitt, Rechts: 90° Schnitt Alu-Bordprofil als Putzabschluß als Paar, Farbe: Silber eloxiert, Ausladung.: 150 mm Aufpreis zusätzliche Dichtung in Regenschiene, HOLZ - HOLZ/ALU Fensterbank- /Schwellenanschluß CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C2/B3, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 4A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.4 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 34 dB (-5, -10), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: npd, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen:
			 Innenansicht
4	OG Bad	1	Fenster 3-tlg., 2 unten, 1 oben mit Stulp >>> oben: Rahmen Premium68 103 mm/unten: Rahmen Premium68 80 mm/Feld 1 rechts: Flügel Premium68 78 mm/Feld 1 unten: Flügel Premium68 78 mm/Feld 2 unten: Flügel Premium68 78 mm Blendrahmen links 138 mm, oben 103 mm, rechts 138 mm, unten 80 mm, Kämpfer1 90 mm Außenmaß: B: 1290 x H: 1390 mm Teilung waager. Achsmaß; Teilung senkr. Achsmaß 400:990 mm >>> SoSG Ug1.0 4b (Zero)/16/ 4 g=45% TI=71% 31 dB Satinato matt-weiß 4 Feld 1: Dreh-Links 2.öffnend Flügel links 78 mm, oben 78 mm, rechts 78 mm, unten 78 mm Schlagleisten Konfiguration zu Feld Nr. 1, Material: Eukalyptus - Schlagleiste außen: PSL00 in RAL9001 Feld 2: Dreh-Kipp-Rechts Flügel links 78 mm, oben 78 mm, rechts 78 mm, unten 78 mm Griff mit Druckknopf, Stahlfarben (F9), Griffsitz: 413 mm ab UK FlgFalz Feld 3: Festverglasung Sprosse 32mm, beids. geklebt, m. Abstandsh. 30mm, Breite: 32 mm Aufpreis Holzart2 Sprossen senkrecht Rahmen Premium68 80 mm
			 Innenansicht

Auftragsprotokoll Nr. 406700048		Kunde: Heinz-Josef Föcking Komm.: Föcking, Ang.406750168		Seite: 5
Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung	
			Rahmen Premium68 103 mm Rahmen Premium68 138 mm Verbreiterung 80, inkl. 1x Kopplungsfedersatz im Zuschnitt (lose), Lage: Unten, Mat: Eukalyptus, Br: 80mm, Stärke: 68mm, Lä.: 1290mm, Frb.: RAL 9001 Cremeweiß, Kont.Links.: -, Kont.Rechts: -, Fräsung unten: nur aussen, FräsHöAus: 20mm, FräsTiefeInn: 16mm Rollladenprofil-Zubehör Holz, Rollladenset für bauseitigen Rollokasten 25 mm und Zubehör Adapterleiste ZP2230, 22 x 30 mm, im Zuschnitt (lose), Br: 22.0mm, Höhe: 30.0mm, Lä: 1470mm, Lage: rechts, Abschr: 0, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, Holzart: Eukalyptus Adapterleiste ZP2230, 22 x 30 mm, im Zuschnitt (lose), Br: 22.0mm, Höhe: 30.0mm, Lä: 1470mm, Lage: links, Abschr: 0, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, Holzart: Eukalyptus Deckleiste ZP1230s, 30 x 12 mm, einseitig schräg, im Zuschnitt (lose), Mont.seite: innen, Br: 30.0mm, Höhe: 12.0mm, Lä: 1520mm, Lage: links, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, Holzart: Eukalyptus Deckleiste ZP1230s, 30 x 12 mm, einseitig schräg, im Zuschnitt (lose), Mont.seite: innen, Br: 30.0mm, Höhe: 12.0mm, Lä: 1520mm, Lage: rechts, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, Holzart: Eukalyptus Deckleiste ZP1230s, 30 x 12 mm, einseitig schräg, im Zuschnitt (lose), Mont.seite: innen, Br: 30.0mm, Höhe: 12.0mm, Lä: 1340mm, Lage: oben, Frb: RAL 9001 Cremeweiß, Holzart: Eukalyptus Außenfensterbank Aluminium Lä.: 1290 mm, Frb: Silber eloxiert, eloxal, Ausladung.: 150 mm, Links: 90° Schnitt, Rechts: 90° Schnitt Alu-Bordprofil als Putzabschluß als Paar, Farbe: Silber eloxiert, Ausladung.: 150 mm Aufpreis zusätzliche Dichtung in Regenschiene, HOLZ - HOLZ/ALU Fensterbank- /Schwellenanschluß CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C2/B3, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 4A, g-Wert: npd, T-Wert: npd, Uw-Wert: 1.4 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 34 dB (-5, -10), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: npd, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen:	
5		1	allg. Informationen: Vorgang enthält insgesamt 4 Element(e) , ca. Gesamtgewicht: 232.00 kg Pflegeset Holz, kostenlos, matt, Frb.: RAL 9001 Cremeweiß	

Fußtext Angebot / Auftragsbestätigung:

Bitte überprüfen Sie die Auftragsbestätigung um eventuelle Änderungen zu Ihrem Auftrag zu klären.

Die Lieferung erfolgt frei Ihrem Bauvorhaben.

Bei allen Elementen handelt es sich um maßgefertigte Elemente. Daher wird nach Erhalt der Auftragsbestätigung eine Anzahlung in Höhe von 50% der Bruttoauftragssumme fällig.
Zahlbar innerhalb von 7 Tagen.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Becker