

DIES IST NUR EIN ERFASSUNGSPROTOKOLL, KEIN ANGEBOT ODER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG !

Herr  
Joachim Kattenbeck  
Wiesenweg 10  
92342 Freystadtg  
DEUTSCHLAND

**Erfassungsprotokoll Nr.: 406700062**  
**Kommission: Anette-Kolb-Str. 5, Nürnberg, Ang.406750**

Datum: 03.02.2026 Seite: 1

Erfasser: Herr Peter Becker  
Tel.: +49 (911) 25348428

Kundennummer: 406700097  
Tel: 017618127134

eMail: r.mahler@kattenbeck.de

Ihr Kundenbetreuer:

Herr

Peter

Becker

Tel.: +49 (911) 25348428

Kopftext Angebot / Auftragsbestätigung:



Sehr geehrte Damen und Herren,



wir bedanken uns für Ihre Anfrage und bieten Ihnen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen unsere Leistungen wie folgt freibleibend an:




**Grundausrüstung für alle Elemente, Abweichungen sind in den Positionen mit >>> gekennzeichnet**

Oberfläche: Farbe Alublend  
Glas: SoSG Ug1.0 4b (Zero)/16/ 4 g=45% TI=71% 31 dBFloat 4  
Profile: Kunststoff PaXplus 4, Flügel FV 6079, 74 mm  
Ausführung: Standard-Beschlag  
Zubehör: Farbe Glasleisten: Weiss

| Pos. | Kund.Pos.            | Stck | Ausführung                                                                                                                                                   |
|------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Zimmer hinten rechts | 1    | <b>Kopplung von Elementen senkrecht geteilt</b><br>Außenmaß: B: 2566 x H: 1300 mm<br>Teilung Achsmaß 1300.5:1265.5 mm<br>Farbe: >>> Weiss<br>Farbe/Material: |

| Pos. | Kund.Pos.            | Stck | Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                      |      | <p>Eckkopplung 90°, 2304 + Abdeckprofil Innen 2325 Br.: 83mm, Lage: Senkrecht, als Aussenecke, vormontiert, mit Verst.:Stahlrohr 50x50x2, Aus: Weiss, L: 1270mm<br/>Inneneck Abdeckprofil 2325 rund, lose, L.: 1270 mm, Frb: Weiss</p>  <p>Innenansicht</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1  | Zimmer hinten rechts | 1    | <p><b>Fenster mit 1 Flügel</b><br/> <b>&gt;&gt;&gt; Rahmen 6002, 70 mm, MD</b><br/> <b>links: Rahmen 6036, 113 mm, MD</b><br/> Blendrahmen links 113 mm, oben 70 mm, rechts 70 mm, unten 70 mm<br/> Außenmaß: B: 1259 x H: 1270 mm<br/> Farbe: &gt;&gt;&gt; Weiss<br/> Farbe/Material:<br/> Dreh-Kipp-Links<br/> Flügel links 74 mm, oben 74 mm, rechts 74 mm, unten 74 mm<br/> Griff Standard, Stahlfarben (F9), Griffsitz: 513 mm ab UK FlgFalz<br/> Rahmen 6036, 113 mm, MD<br/> Ausstattung: PaXplus 4 in Mitteldichtung, DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: nach vorne,<br/> PS: p4v70/82, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz,<br/> Transportschutz 7205, mittig, montiert, Höhe: 30 mm, L.: 1259mm, Frb: Recyclat<br/> Rollladenprofil-Zubehör,<br/> Rollladenset für bauseitigen Rollokasten<br/> - 026_3726<br/> - Rollladenführung LOSE<br/> - Führungsfarbe RAL9016<br/> - Trichter aufgesetzt<br/> - Überstand oben: 20 mm<br/> - Schrägschnitt nicht gewünscht<br/> - Zuschnittlänge der Führungsschiene: 1320 mm<br/> - Dichtung: 8 mm<br/> - Traverse LOSE<br/> - Rollladenprofil Mini-Alu-arp37 in grau glatt<br/> - Endstab klappbar 25 mm in EV1Bed:Schwenkwickler (Pivo) und Zubehör<br/> - Panzermaße 1: 1180 x 1420 mm<br/> - Nutmaß 1: 1190 mm<br/> - Bedienung rechts<br/> Alu-Rollladenführung RFa3726, 26x37 mm,<br/> - mit 8mm Bürste (für Mini-Panzer)<br/> Alu-Rollladenführung RFa3726, 26x37 mm,<br/> - mit 8mm Bürste (für Mini-Panzer)<br/> Statikabrollprofil, 1319 im Zuschnitt (lose), L.: 2566mm, Frb: feuerverzinkt, Mat.: Stahl<br/> Abrollleiste ALaAB, 83er System, 92 x 28 mm im Zuschnitt (lose), L.: 2566mm, Frb: Silber eloxiert, Mat.: Kiefer<br/> Einlauftrichter, RFa 37tr, Frb: Transparent trübe, Höhe: 45 mm inkl. Überstand<br/> Einlauftrichter, RFa 37tr, Frb: Transparent trübe, Höhe: 45 mm inkl. Überstand<br/> Glasleistenstil: gerundet<br/> Plus 4 mit Mitteldichtung<br/> Aufpreis Verschweißen unterschiedlicher Blendrahmen<br/> CE-Kennzeichnung<br/> Windwiderstand: C4, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.2 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= npd, Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -</p>  <p>Innenansicht</p> |

| Pos. | Kund.Pos.            | Stck | Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2  | Zimmer hinten rechts | 1    | <p><b>Fenster mit 1 Flügel</b><br/> <b>&gt;&gt;&gt; Rahmen 6001, 70 mm</b><br/> <b>rechts: Rahmen 6035, 113 mm</b><br/> Blendrahmen links 70 mm, oben 70 mm, rechts 113 mm, unten 70 mm<br/> Außenmaß: B: 1224 x H: 1270 mm<br/> Farbe: &gt;&gt;&gt; Weiss<br/> Farbe/Material:<br/> Dreh-Kipp-Rechts<br/> Flügel links 74 mm, oben 74 mm, rechts 74 mm, unten 74 mm<br/> Griff Standard, Stahlfarben (F9), Griffsitz: 513 mm ab UK FlgFalz<br/> Rahmen 6035, 113 mm<br/> Ausstattung: PaXplus 4, DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: nach vorne, PS: p4v70/82, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz,<br/> Transportschutz 7205, mittig, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 1224mm, Frb: Recyclat<br/> Rollladenprofil-Zubehör,<br/> Rollladenset für bauseitigen Rollokasten<br/> - 026_3726<br/> - Rollladenführung LOSE<br/> - Führungsfarbe RAL9016<br/> - Trichter aufgesetzt<br/> - Überstand oben: 20 mm<br/> - Schrägschnitt nicht gewünscht<br/> - Zuschnittlänge der Führungsschiene: 1320 mm<br/> - Dichtung: 8 mm<br/> - Traverse LOSE<br/> - Rollladenprofil Mini-Alu-arp37 in grau glatt<br/> - Endstab klappbar 25 mm in EV1Bed:Schwenkwickler (Pivo) und Zubehör<br/> - Panzermaße 1: 1185 x 1420 mm<br/> - Nutmaß 1: 1195 mm<br/> - Bedienung links<br/> Alu-Rollladenführung Rfa3726, 26x37 mm,<br/> - mit 8mm Bürste (für Mini-Panzer)<br/> Alu-Rollladenführung Rfa3726, 26x37 mm,<br/> - mit 8mm Bürste (für Mini-Panzer)<br/> Einlauftrichter, Rfa 37tr, Frb: Transparent trübe, Höhe: 45 mm inkl. Überstand<br/> Einlauftrichter, Rfa 37tr, Frb: Transparent trübe, Höhe: 45 mm inkl. Überstand<br/> Glasleistenstil: gerundet<br/> Aufpreis Verschweißen unterschiedlicher Blendrahmen<br/> CE-Kennzeichnung<br/> Windwiderstand: C4, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.2 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 33 dB (-2, -6), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -</p> |
|      | Innenansicht         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2    | Erker                | 1    | <p><b>Kopplung von Elementen senkrecht geteilt</b><br/> Außenmaß: B: 3285 x H: 1315 mm<br/> Teilung Achsmaß 1012:1261:1012 mm<br/> Farbe/Material: Dichtungsfarbe ist schwarz<br/> Farbe Schale: RAL 7032 Kieselgrau, Sonder-Farbgruppe 2, Oberfl.: matt glatt<br/> Farbe Innen: Weiss<br/> &gt;&gt;&gt; Farbe Glasleisten: Weiss mit schwarzer Dichtung<br/> Eckkopplung variabel Alublend für 83er Systeme, bestehend aus: Ummantelungsprofil (5206)+Anschlußprofil (5207), Br.: 32mm, Winkel: 135grd, Lage: Senkrecht, als Aussenecke, vormontiert, mit Verst.:7711, Aus: RAL 7032 Kieselgrau, Inn: Weiss, L: 1285mm<br/> Eckkopplung variabel Alublend für 83er Systeme, bestehend aus: Ummantelungsprofil (5206)+Anschlußprofil (5207), Br.: 32mm, Winkel: 135grd, Lage: Senkrecht, als Aussenecke, vormontiert, mit Verst.:7711, Aus: RAL 7032 Kieselgrau, Inn: Weiss, L: 1285mm<br/> Alu-Winkelleiste ZP40402, 40 x 40 x 2.0 mm, lose, Mont.seite: Aussen, Lage: links, Lä.: 1355 mm, Frb: RAL 7032 Kieselgrau,matt glatt<br/> Alu-Winkelleiste ZP40402, 40 x 40 x 2.0 mm, lose, Mont.seite: Aussen, Lage: rechts, Lä.: 1355 mm, Frb: RAL 7032 Kieselgrau,matt glatt<br/> Alu-Winkelleiste ZP40402, 40 x 40 x 2.0 mm, lose, Mont.seite: Aussen, Lage: oben, Lä.: 1355 mm, Frb: RAL 7032 Kieselgrau,matt glatt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Innenansicht         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Pos. | Kund.Pos.    | Stck | Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              |      | 3325 mm, Frb: RAL 7032 Kieselgrau,matt glatt<br>Farbzuschlag Element in Alublend<br>Zusatzprofile,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1  | Erker        | 1    | <p><b>Fenster mit 1 Flügel</b><br/> <b>&gt;&gt;&gt; Rahmen 6002, 70 mm, MD, Alublend, Weiss/Flügel FV 6079, 74 mm, Alublend, Weiss</b><br/> Blendrahmen links 70 mm, oben 70 mm, rechts 70 mm, unten 70 mm<br/> Außenmaß: B: 980 x H: 1285 mm<br/> Farbe/Material: Dichtungsfarbe ist grau<br/> Dreh-Kipp-Links<br/> Flügel links 74 mm, oben 74 mm, rechts 74 mm, unten 74 mm<br/> Griff Standard, Stahlfarben (F9), Griffsitz: 513 mm ab UK FlgFalz<br/> Farbe Schale: RAL 9016 Verkehrsweiss, Farbgruppe 1 (Top-Farben), Oberfl.: matt glatt<br/> Farbe Innen: Weiss<br/> Ausstattung: Plus 4 Alublend, DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: nach vorne, PS: p4v70/82, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz, Transportschutz 7205, mittig, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 980mm, Frb: Recyclat<br/> Plus 4 mit Schale: flächenbündig<br/> Glasleistenstil: gerundet<br/> Plus 4 mit Mitteldichtung flächenbündig<br/> CE-Kennzeichnung<br/> Windwiderstand: C4, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 33 dB (-2, -6), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -</p> |
|      | Innenansicht |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2  | Erker        | 1    | <p><b>Fenster mit 1 Flügel</b><br/> <b>&gt;&gt;&gt; Rahmen 6001, 70 mm Alublend, Weiss/Flügel FV 6003, 82 mm Alublend, Weiss</b><br/> Blendrahmen links 70 mm, oben 70 mm, rechts 70 mm, unten 70 mm<br/> Außenmaß: B: 1197 x H: 1285 mm<br/> Farbe/Material: Dichtungsfarbe ist grau<br/> Dreh-Kipp-Rechts<br/> Flügel links 82 mm, oben 82 mm, rechts 82 mm, unten 82 mm<br/> Griff Standard, Stahlfarben (F9), Griffsitz: 513 mm ab UK FlgFalz<br/> Farbe Schale: RAL 9016 Verkehrsweiss, Farbgruppe 1 (Top-Farben), Oberfl.: matt glatt<br/> Farbe Innen: Weiss<br/> Ausstattung: Plus 4 Alublend, DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: nach vorne, PS: p4v70/82, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz, Transportschutz 7205, mittig, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 1197mm, Frb: Recyclat<br/> Plus 4 mit Schale: flächenversetzt<br/> Glasleistenstil: gerundet<br/> CE-Kennzeichnung<br/> Windwiderstand: C4, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 33 dB (-2, -6), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -</p>                                               |
|      | Innenansicht |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.3  | Erker        | 1    | <p><b>Fenster mit 1 Flügel</b><br/> <b>&gt;&gt;&gt; Rahmen 6001, 70 mm Alublend, Weiss/Flügel FV 6003, 82 mm Alublend, Weiss</b><br/> Blendrahmen links 70 mm, oben 70 mm, rechts 70 mm, unten 70 mm<br/> Außenmaß: B: 980 x H: 1285 mm<br/> Farbe/Material: Dichtungsfarbe ist grau<br/> Dreh-Kipp-Rechts<br/> Flügel links 82 mm, oben 82 mm, rechts 82 mm, unten 82 mm<br/> Griff Standard, Stahlfarben (F9), Griffsitz: 513 mm ab UK FlgFalz<br/> Farbe Schale: RAL 9016 Verkehrsweiss, Farbgruppe 1 (Top-Farben), Oberfl.: matt glatt<br/> Farbe Innen: Weiss<br/> Ausstattung: Plus 4 Alublend, DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: nach vorne, PS: p4v70/82, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz, Transportschutz 7205, mittig, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 980mm, Frb: Recyclat<br/> Plus 4 mit Schale: flächenversetzt<br/> Glasleistenstil: gerundet<br/> CE-Kennzeichnung<br/> Windwiderstand: C4, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert:</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Innenansicht |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Auftragsprotokoll Nr.<br>406700062 |           | Kunde: Joachim Kattenbeck<br>Komm.: Anette-Kolb-Str. 5, Nürnberg, Ang.406750 |                                                                                                                                                                                                 | Seite: 5 |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Pos.                               | Kund.Pos. | Stck                                                                         | Ausführung                                                                                                                                                                                      |          |
|                                    |           |                                                                              | 45.00%, T-Wert: 71.00%, Uw-Wert: 1.1 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 33 dB (-2, -6), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: - |          |
| 3                                  |           | 1                                                                            | <b>Demontage, Entsorgung, Montage</b>                                                                                                                                                           |          |
| 4                                  |           | 1                                                                            | <b>allg. Informationen: Vorgang enthält insgesamt 5 Element(e) , ca. Gesamtgewicht: 227.00 kg</b><br>Kleinstmengenpauschale farbige Alu-Profil/Schalen                                          |          |

Fußtext Angebot / Auftragsbestätigung:

Bitte überprüfen Sie das Angebot, um eventuelle Änderungen zu Ihrer Anfrage zu klären.

Die Lieferung erfolgt frei Ihrem Bauvorhaben.

Bei allen Elementen handelt es sich um maßgefertigte Elemente. Daher wird nach Erhalt der Auftragsbestätigung eine Anzahlung in Höhe von 50% der Bruttoauftragssumme fällig.  
Zahlbar innerhalb von 7 Tagen.

Hinweis gemäß § 48 Gebäudeenergiegesetz (GEG):

Eigentümer eines Wohngebäudes sind vor Beauftragung der Planung verpflichtet, ein Beratungsgespräch mit einer zur Ausstellung von Energieausweisen berechtigten Person zu führen, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Maximal zwei Wohnungen im Gebäude
- Außenbauteile eines beheizten oder gekühlten Raums erneuert, ersetzt oder eingebaut werden und Berechnungen für das gesamte Gebäude nach § 50 Abs. 3 GEG durchgeführt werden sollen und diese Beratung über allgemein zugängliche Quellen unentgeltlich angeboten wird.

Hinweispflicht zu Lüftungstechnischen Maßnahmen gemäß DIN 1946-6:

Sofern mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster eines EFH, eines MFH oder einer ETW ausgetauscht werden, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass gemäß DIN 1946-6 Lüftung von Wohnungen, ein Lüftungskonzept erstellt werden muss. Dieses umfasst die Feststellung der Notwendigkeit von Lüftungstechnischen Maßnahmen und die Auswahl des Lüftungssystems. Die Erstellung des Lüftungskonzeptes ist eine planerische Leistung und ist nicht in unserem Leistungsumfang enthalten. (Ein Energieberater oder Architekt kann ein Lüftungskonzept erstellen)

Dieses Angebot ist 30 Tage ab Ausstellungsdatum gültig.

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Becker