

DIES IST NUR EIN ERFASSUNGSPROTOKOLL, KEIN ANGEBOT ODER AUFTRAGSBESTÄTIGUNG !

Frau
Susanne Nachtmann
Gebersdorfer Str. 124
90449 Nürnberg
DEUTSCHLAND

Erfassungsprotokoll Nr.: 406700074
Kommission: Nachtmann

Datum: 10.03.2026 Seite: 1
Erfasser: Herr Peter Becker
Tel.: +49 (911) 25348428
Kundennummer: 406700116
Tel: 016097251199

eMail: s.nachtmann@gmx.net
Ihr Kundenbetreuer:
Herr
Peter
Becker
Tel.: +49 (911) 25348428

Kopftext Angebot / Auftragsbestätigung:
Sehr geehrte Familie Nachtmann,

wir bedanken uns für Ihren Auftrag und bestätigen unsere Leistungen wie folgt:




PaXplus4 entspricht allen Anforderungen an ein modernes Fenster:

- ® hohe Stabilität, massiver Aufbau und verbesserte Wärmedämmung durch das 6-Kammer-Profil mit 82,5 mm Bautiefe
- ® flächenversetzte, abgerundete Optik mit sehr schmalen Ansichtsweiten und elegantem Design
- ® optional mit einer geschäumten Kammer im Blendrahmen für einen zusätzlich verbesserten U-Wert erhältlich
- ® Markenisolierglas, $U_g = 0.7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, hervorragende Schallschutzeigenschaften und warme Kante serienmäßig
- ® Anschlagdichtungssystem mit 2 Dichtungsebenen für hohe Dichtigkeit
- ® geprüfte, einbruchhemmende Elemente in der Widerstandsklasse RC2 gegen Aufpreis
- ® moderne hellgraue Dichtungen (bei weißem Profil)
- ® deutscher Markenbeschlag, silberfarbig

Abweichungen von diesen Angaben entnehmen Sie bitte der Positionsbeschreibung.

Grundausstattung für alle Elemente, Abweichungen sind in den Positionen mit >>> gekennzeichnet

Oberfläche:	Weiss
Glas:	Glas Ug0.5 4b/18/ 4 /18/4b 34 dBFloat 4
Profile:	Kunststoff PaXplus 4, Rahmen 6015, 84 mm, Flügel HV 6023, 82 mm
Ausführung:	PaXsecura 050
Zubehör:	Farbe/Material:
Zubehör:	Farbe Glasleisten: Weiss
Zubehör:	Ausstattung: PaXplus 4, DB: 6.5 mm, Lage: Li+Re, Entw.: nach vorne, PS: p4v70/82, RV: Swisspacer Ultimate/Superspacer o. vergl., schwarz
Zubehör:	Griff mit Druckknopf, Stahlfarben (F9), Griffsitz: 513 mm ab UK FlgFalz

Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung
1	Küche links	1	Fenster mit 1 Flügel Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm Außenmaß: B: 925 x H: 1205 mm Dreh-Kipp-Links Flügel links 82 mm, oben 82 mm, rechts 82 mm, unten 82 mm Bankanschluss 3206, aussen versetzt, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 925mm, Frb: Weiss Bankanschluss 2101, innen bündig, montiert, Lä: 925mm, Frb: Weiss Außenfensterbank Aluminium Lä.: 915 mm, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, matt glatt, Ausladung.: 320 mm, Links: 90° Schnitt, Rechts: 90° Schnitt, 10 mm Alu-Bordprofil als Putzabschluss als Paar, Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiss, Ausladung.: 320 mm Glasleistenstil: gerundet CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C4, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 53.00%, T-Wert: 74.00%, Uw-Wert: 0.79 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 36 dB (-2, -6), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -  Innenansicht
2	Küche Mitte	1	Fenster mit 1 Flügel Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm Außenmaß: B: 938 x H: 1202 mm Dreh-Kipp-Rechts Flügel links 82 mm, oben 82 mm, rechts 82 mm, unten 82 mm Bankanschluss 3206, aussen versetzt, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 938mm, Frb: Weiss Bankanschluss 2101, innen bündig, montiert, Lä: 938mm, Frb: Weiss Außenfensterbank Aluminium Lä.: 923 mm, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, matt glatt, Ausladung.: 320 mm, Links: 90° Schnitt, Rechts: 90° Schnitt, 15 mm Alu-Bordprofil als Putzabschluss als Paar, Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiss, Ausladung.: 320 mm Glasleistenstil: gerundet CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C4, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 53.00%, T-Wert: 74.00%, Uw-Wert: 0.79 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 36 dB (-2, -6), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -  Innenansicht
3	Küche rechts	1	Fenster mit 1 Flügel Blendrahmen links 84 mm, oben 84 mm, rechts 84 mm, unten 84 mm Außenmaß: B: 934 x H: 1202 mm Dreh-Kipp-Rechts Flügel links 82 mm, oben 82 mm, rechts 82 mm, unten 82 mm Bankanschluss 3206, aussen versetzt, montiert, Höhe: 30 mm, Lä: 934mm, Frb: Weiss Bankanschluss 2101, innen bündig, montiert, Lä: 934mm, Frb: Weiss Außenfensterbank Aluminium Lä.: 930 mm, Frb: RAL 9016 Verkehrsweiss, matt glatt, Ausladung.: 320 mm, Links: 90° Schnitt, Rechts: 90° Schnitt, 4 mm Alu-Bordprofil als Putzabschluss als Paar, Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiss, Ausladung.: 320 mm Glasleistenstil: gerundet CE-Kennzeichnung Windwiderstand: C4, Luftdurchlässigkeit: Klasse 4, Schlagregendichtigkeit: 7A, g-Wert: 53.00%, T-Wert: 74.00%, Uw-Wert: 0.79 W/(m²K) DIN 10077-1, Schallschutz: Rwp= 36 dB (-2, -6), Tragfähigkeit v. Sicherheitsvorrichtungen: -, Fähigkeit zur Freigabe: -, gefährliche Substanzen: -  Innenansicht
4		1	Demontage, Entsorgung, Montage inkl. Verleistung und Versiegelung, Fensterbänke aussen und Übernahme der Vorbaurollladen

Auftragsprotokoll Nr. 406700074		Kunde: Susanne Nachtmann Komm.: Nachtmann		Seite: 3
Pos.	Kund.Pos.	Stck	Ausführung	
5		1	allg. Informationen: Vorgang enthält insgesamt 3 Element(e) , ca. Gesamtgewicht: 133.00 kg	

Fußtext Angebot / Auftragsbestätigung:

Bitte überprüfen Sie unsere Auftragsbestätigung, um eventuelle Änderungen zu Ihrer Auftrag zu klären.

Die Lieferung erfolgt frei Ihrem Bauvorhaben.

Bei allen Elementen handelt es sich um maßgefertigte Elemente. Daher wird nach Erhalt der Auftragsbestätigung eine Anzahlung in Höhe von 50% der Bruttoauftragssumme fällig.

Zahlbar innerhalb von 7 Tagen.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Becker